



i-SENSYS X serie 1238i

DISPOSITIVI FLESSIBILI E COMPATTI A COMPLEMENTO DEL SISTEMA DI STAMPA DI QUALSIASI AMBIENTE DI UFFICIO

Stampanti multifunzione A4 in bianco e nero con connettività mobile e cloud



PRODUTTIVITÀ



CONNETTIVITÀ



SICUREZZA



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



**DESIGN
COMPATTO**

Canon

i-SENSYS X serie 1238i

PRODUTTIVITÀ

- Display intuitivo con funzionalità simile a quella di un tablet
- Application Library con funzione personalizzabile
- Stampa fronte-retro automatica
- Rapida scansione fronte/retro in un singolo passaggio

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata assicura l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Il PDF crittografato protegge i tuoi documenti
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

CONNETTIVITÀ

- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi
- Compatibile con Mopria, Apple Air Print e Google Cloud Print
- Connessione al cloud tramite il software uniFLOW Online di Canon

DESIGN COMPATTO

- Ingombro ridotto, ideale come configurazione desktop
- Cartuccia all-in-one con maggiore resa del toner
- Cassetti opzionali per una maggiore capacità carta
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione della produzione basata sul cloud per il controllo centralizzato
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

RIEPILOGO PRODOTTO

i-SENSYS X 1238i

- Stampa, Copia, Scansione e Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 70 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

i-SENSYS X 1238iF

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e **Fax**
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 70 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

SERVIZI

PRATICITÀ

Svolgi le operazioni quotidiane in modo sicuro e semplice, con un software integrato come uniFLOW Online Express e servizi che permettono una manutenzione semplice ed un supporto completo al dispositivo.



HARDWARE



SOFTWARE



SERVIZI

PERSONALIZZAZIONE

Scegli servizi personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali, eliminando inutili oneri di gestione della stampa. Consulta il tuo riferimento Canon per identificare i servizi di stampa gestiti più adatti alle tue esigenze

SVILUPPO CONTINUO

Estendi le funzionalità cloud con uniFLOW Online, il sistema di gestione della stampa all-in-one di Canon

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS X serie 1238i

Tipo	Multifunzione laser monocromatico
Funzioni disponibili	i-SENSYS X 1238iF: Stampa, Copia, Scansione e Fax i-SENSYS X 1238i: Stampa, Copia, Scansione
SCONOSCIUTA	
Velocità di stampa	Solo fronte: Fino a 38 ppm (A4) fino a 63,1 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 31,9 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	Max. 5,5 secondi circa
Linguaggi di stampa	UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Font	93 font PCL 136 font PostScript
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner	Si
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service
COPIATRICE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte-retro (A4): fino a 30,3 ipm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4): circa 6,6 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): circa 6,4 secondi o meno
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto
Copia fronte-retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità
SCANNER	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA
Massimo max.	216 mm
Scansione su e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³
Scansione su PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³
Scansione su chiavetta di memoria USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³
Scansione su FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	Solo i-SENSYS X 1238iF
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁵
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 299 selezioni/Max. 299 destinazioni

Trasmissione sequenziale	Massimo 310 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Invio di fax fronte-retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselectone automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Uscita carta	150 fogli
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm Massimo 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formati personalizzati: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m ² ADF: da 50 a 105 g/m ²
Stampa fronte-retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm Massimo 216,0 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ²
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9,5 o versione successiva/Mac OS 10.15 o versione successiva Linux®
Protocollo di rete	Stampa: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Acces Point: WPA2-PSK (AES)
Gestione stampante e software	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Control: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Ciclo operativo	Massimo 80.000 pagine al mese ⁷
Velocità processore	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Peso	Circa 16,2 Kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.370 W Standby: circa 9,4 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,33 kWh/settimana ¹¹ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora ⁸ : In funzione: 53 dB Standby: impercettibile ⁹ Potenza sonora ⁸ : In funzione: 72,2 dB Standby: impercettibile ⁹

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce	TONER T08 (11.000 pagine ¹⁰)
----------	--

ACCESSORI/OPZIONI

Codici	i-SENSYS X 1238iF: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 i-SENSYS X 1238i: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1
--------	--

Note:

- ^[1] Nonostante non sia compatibile con il driver di Canon PCL5e, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- ^[2] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E
- ^[3] Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
- ^[4] Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- ^[5] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- ^[6] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
- ^[7] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- ^[8] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ^[9] "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
- ^[10] Secondo standard ISO/IEC 19752
- ^[11] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0

Software e soluzioni



Compatibilità

